Pensky Martens

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

LT/PM-75500/M

LT/PM-75000/DC

AASHTO T73 - AASHTO T172
ASTM D93-A - ASTM D93-B - ASTM D6751
BS 684-1.17 - BS 2839 (obs.)
DIN 51758 (obs.)
EN 22719
FTM 141-4293 - FTM 791-110
IP 34-A - IP 34-B
ISO 2719-A - ISO 2719-B - ISO 15267
JIS K 2265
NF M07-019 (obs.)

Flash Point by Pensky Martens Closed Cup Tester

Determinazione del punto d'infiammabilità di prodotti petroliferi a temperature comprese tra 35°C e 360°C.
La procedura A è applicabile ai carburanti distillati (diesel, kerosene, olio per riscaldamento, carburante per turbine), oli lubrificanti non usati e altri liquidi omogenei di derivazione petrolifera non inclusi nella procedura B.
La procedura B è applicabile agli oli carburanti residui, oli lubrificanti usati, miscele di petrolio liquido e solido, petrolio liquido con tendenza, in condizioni di test, a formare pellicola di superficie o altro petrolio liquido la cui viscosità cinematica non permette un riscaldamento uniforme nelle condizioni di test della procedura A.
.

Art. LT/PM-75500/M
Pensky Martens elettrico digitale procedure A e B

- Riscaldatore elettrico con regolatore elettronico
- Fornetto verniciato con prodotti epossidici anti-acido
- Crogiolo calibrato in ottone
- Coperchio con ignitore a gas per l'applicazione della fiamma al campione mediante apertura manuale
- Motoagitatore per procedure A e B
- Bagno ad aria in ottone con copertura di protezione esterna in acciaio inox
- Termometro digitale con termocoppia
- Sonda PT 100 classe A per la misurazione della temperatura del campione

Art. LT/PM-75000/DC
Pensky Martens semiautomatico ASTM D93 IP 34

- Riscaldato elettricamente con regolatore elettronico settabile manualmente
- Fornetto verniciato con prodotti epossidici anti-acido
- Crogiolo calibrato in ottone
- Supporto per coppa e/o coperchio coppa con movimento
- Coperchio con ignitore a gas propano/butano
- Apertura otturatore e inserimento fiamma automatici con motore elettrico
- Motoagitatore con disinserimento automatico durante l'applicazione della fiamma
- Display digitale per la lettura della temperatura del campione
- Sonda PT 100 classe A per la misurazione della temperatura del campione
- Ventola di raffreddamento integrata
- Intervallo di misura da 15°C a 370°C

Alimentazione
- 220Vac 50/60 Hz

Dimensioni
- cm 30 × 46 × 52

Peso
- kg 17

Accessori
- LAB-100-749: riduttore gas 30 mbar
- LAB-100-750: tubo e giunto in gomma, 5 m
- T-AS9C: termometro ASTM 9C - IP 15C
- T-AS9F: termometro ASTM 9F - IP 15F
- T-AS10C: termometro ASTM 10C - IP 16C
- T-AS10F: termometro ASTM 10F - IP 16F

Parti di ricambio
- LAB-100-741: crogiolo calibrato in ottone
- LAB-100-742: sistema di movimento completo
- LAB-110-022: resistenza
- LAB-100-751: tubo in silicone, 5 m
- LAB-100-752: collare per termometro, confezione 5 pezzi
- LAB-100-753: cavetto flessibile per agitatore, confezione 5 pezzi
- LAB-120-010: motore elettrico (LT/PM-75000/M)
- LAB-150-110: regolatore elettronico
- LAB-600/08-12: sonda PT100
- LAB-160-014: termoregolatore digitale