Punto di anilina

LINETRONIC TECHNOLOGIES
Linetronic Technologies SA
Via Onorio Longhi 2
CH-6864 Arzo,Mendrisio, Switzerland
tel. +41 91 6300703, fax +41 91 6300719
www.lin-tech.ch – info@lin-tech.ch

CE



LT/AP-215000-A/M



LT/AP-215000-B/M

ASTM D611-A-B-C-D
IP 2-A-B-C-D

Determinazione del punto di anilina e del punto di anilina miscelato di prodotti petroliferi e solventi di idrocarburi.

Il metodo A è adatto a campioni trasparenti con un punto di ebollizione superiore alla temperatura ambiente e dove il punto di anilina è inferiore al punto di ebollizione e superiore al punto di solidificazione della soluzione.

Il metodo B, "Thin-film", è adatto ai campioni eccessivamente opachi per il metodo A.

Il metodo C, "Tube", è adatto a campioni che, al punto di anilina, sono soggetti a sensibile evaporazione.

Il metodo D è adatto a campioni che, al punto di anilina, sono soggetti a sensibile evaporazione, in particolare quando sono disponibili solo piccole quantità di campione.

LT/AP-215000-A/M
Punto di anilina ASTM D611-A

- Struttura metallica verniciata con prodotti antiacido.
- Piastra riscaldante con anello in alluminio, asta e morsetto per vetreria.
- Supporto di stand-by del termometro.
- Interruttore principale per l'attivazione del riscaldamento e manopola di regolazione del calore.
- Vetreria composta da provetta esterna 175 × 40 mm, provetta interna 150 × 25 mm manicotto in vetro 65 × 3 mm.
- Tappi di sughero e agitatore in ferro dolce per azionamento manuale.

LT/AP-215000-B/M
Punto di anilina "Thin-film" ASTM D611-B

- Struttura metallica verniciata con prodotti antiacido.
- Piastra riscaldante con asta e morsetto per motore pompa.
- Interruttore generale, lampada riscaldante con regolatore di potenza, manopole di regolazione luce e pompa.
- Supporto di stand-by del termometro.
- Beker esterno e provetta di test 100 × 33 mm.
- Coperture in bachelite con agitatore manuale, giunti per termometro e serpentina di raffreddamento con giunti per fonte di raffreddamento esterna.
- Lampada a bassa tensione per l'identificazione dell'anilina.
- Gruppo composto da corpo pompa in vetro e rotore in acciaio inox.

LT/AP-215000-C/M
Punto di anilina "Tube" ASTM D611-C

- Riscaldatore elettrico.
- .Provetta di test, diametro 22 mm, lunghezza150 mm.
- Coperchio.
- Supporto regolabile.

LT/AP-215000-D/M
Punto di anilina ASTM D611-D

- Riscaldatore elettrico.
- Tubo di test, diametro 22 mm.
- Coperchio.
- Supporto regolabile.

Alimentazione

- 220 o 115 Vac 50/60 Hz

Dimensioni e peso

- cm 40 × 50 × 60
- kg 8

Parti di ricambio per LT/AP-215000-A/M

- LAB-102-151: camicia esterna.
- LAB-102-152: tubo di test.
- LAB-102-153: agitatore manuale.
- LAB-102-153/S: passante in vetro.
- LAB-102-154/G: tappo camicia esterna.
- LAB-102-154/P: tappo per tubo di test.

Parti di ricambio per LT/AP-215000-B/M

- LAB-102-155: provetta esterna.
- LAB-102-156: cella di prova interna.
- LAB-102-157: agitatore manuale.
- LAB-102-158: corpo pompa in vetro.
- LAB-102-159: rotore della pompa.
- LAB-150-033: lampada.

Parti di ricambio per LT/AP-215000-C/M

- LAB-102-160: tubo di test.
- LAB-102-161: tubo per termometro.
- LAB-102-162: tappo in sughero.
- LAB-102-163: protezione metallica.

Parti di ricambio per LT/AP-215000-D/M

- LAB-102-163: protezione metallica.
- LAB-102-164: lampadina di test.
- LAB-102-165: pipetta di campionamento.

Termometri

- T-AS33C: termometro ASTM 33C IP 20C.
- T-AS33F: termometro ASTM 33F.
- T-AS34C: termometro ASTM 34C IP 21C.
- T-AS34F: termometro ASTM 34F.
- T-AS35C: termometro ASTM 35C IP 59C.
- T-AS35F: termometro ASTM 35F.

Accessori generali

- LT/B-2470/BCA200: bilancia analitica.
- LT/DO-248000/N: forno a ventilazione naturale.